

Nový STEYR PLUS s výkonem od 80 do 120 koní

KAŽDÝ SI ZASLOUŽÍ **PLUS**



Radost se odlišit.

STEYR
TRAKTOREN

ULTIMÁTNÍ VŠESTRANNOST

Ikonická řada značky STEYR, řada PLUS, se vrací, aby vytvořila pevné spojení mezi bohatou historií a vizí silné budoucnosti.

**VÝSLEDEK: STEYR PLUS. VÍCE NEŽ JSTE ČEKALI.
PŘESNĚ TO, CO SI ZASLOUŽÍTE.**

Nejvyšší všestrannost pro dnešní moderní farmy. Ať už jde o práci s čelním nakladačem, práci s vpředu nebo vzadu neseným nářadím, přepravu, nebo práci v živočišné výrobě, PLUS poskytuje maximální výkon a komfort. Odvážný a dynamický vzhled vyjadřuje sílu moderní doby, díky kterému vypadá jako větší výkonné traktory. Motor FPT o objemu 3,6 l s výkonem od 80 do 117 k poskytuje široký výběr modelů, ze kterého si zaručeně vybere každý.

» Zvládne vše. Lépe.




SNADNÉ OVLÁDÁNÍ JE **VELKÉ PLUS**



Elektrohydraulicky řízený
přední závěs s uchycením
na nápravě nebo podvozku.



Působivá všestrannost díky
Powershuttle.



Přední náprava kat. 1.0 HD
a 1.5 HD pro ideální práci
s čelním nakladačem.




Kombinace pneumatik a kol
pro každý typ operace.



Režim ECO - 40 km/h,
převodového ústrojí S-Control 2
šetřící pohonné hmoty.



Navýšená celková hmotnost
7 000 kg.



Převodové ústrojí S-Control
2 - 24×24 se 2 stupni
řazenými pod zatížením
s Powershuttle.



Ergonomické ovládání
pomocí řadící páky
Multicontroller.



Vysoká zvedací kapacita
zadního TBZ až 5 000 kg
a zvýšený výkon
hydrogenerátoru 80 l/min.



Automatické řízení S-Guide
s přesností až na 1,5 cm.



Perfektní viditelnost díky
novému chytrému designu
střechy a výfuku.



Kompletní příprava na čelní
nakladač přímo z výroby.



Možnost zvýšení komfortu
odpružení kabiny pomocí
tlumičů s vinutými
pružinami.



Mechanický přední závěs
s předním tříbodovým PTO.



Funkce S-STOP pro plynulou
kontrolu traktoru a funkce
Stop & Go.



Mechanická nebo
elektronická regulace
zadního tříbodového závěsu.



Nastavitelný počet otáček
volantu pro rychlejší
manipulaci.



Systém Lift-O-Matic
zaručuje rychlé zvedání
a spouštění nářadí.

ZÍSKEJTE PLUSY VE **VŠECH SMĚRECH**





PLUS v obratnosti

Přední náprava kat. 1.0 HD nebo 1.5 HD vyhovuje všem potřebám. Kompletní příprava na čelní nakladač přímo z výroby, pneumatiky 16.9 R38 a navýšená celková hmotnost 7 000 kg podtrhují všestranný talent traktoru.



PLUS v produktivitě

Silný a úsporný FPT motor o objemu 3,6 l s výkonem od 80 do 117 koní, hydraulické čerpadlo s výkonem 80 l/min pro lepší odezvu a zvedací kapacita až 5 000 kg představují ideální vybavení, které zaručuje vyšší produktivitu s menšími náklady.



PLUS v komfortu

Vylepšená odpružená kabina pro pohodlnou a plynulou jízdu, nový přehledný displej s parametry a nastavením stroje, nová střecha s perfektním výhledem, funkce S-STOP a nastavitelný počet otáček volantu pomáhají zpříjemnit dlouhé pracovní dny.



PLUS v precizním zemědělství

Automatické řízení S-Guide zajišťuje přesnost na 1,5 cm, což umožňuje precizní aplikaci a snížení vstupních nákladů. S telematikou S-Fleet na 5 let lze dělat a přijímat agronomická rozhodnutí při práci, čímž se zvyšuje produktivita a efektivita.

MODEL	STEYR 4080 PLUS	STEYR 4090 PLUS	STEYR 4100 PLUS	STEYR 4110 PLUS	STEYR 4120 PLUS
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ					
	Převodové ústrojí 24×24 s 2° Powershift a reverzací pod zatížením Powershuttle				
MOTOR					
FPT F5 3,6 l Motor se vstřikováním Common Rail, turbodmychadlem a mezichladičem / technologie HI-eSCR2 / Stage V Počet válců / Objem [cm³]		4 / 3 595	4 / 3 595	4 / 3 595	4 / 3 595
Max. výkon motoru ECE R120 ¹⁾ [kW/hp]	Jmenovitý výkon ECE R120 ¹⁾ [kW/hp]	59 / 80 59 / 80	66 / 90 66 / 90	74 / 100 74 / 100	81 / 110 81 / 110
Otáčky motoru pro max. výkon motoru [min ⁻¹]	Jmenovité otáčky [min ⁻¹]	1 900 2 300	1 900 2 300	1 900 2 300	1 900 2 300
Max. točivý moment [Nm při 1 300 min ⁻¹]		330	380	450	490
Záloha točivého momentu OECD [%]		34,7	38,7	46,5	45,7
HYDRAULICKÝ SYSTÉM					
	Hlavní hydrogenerátor 82 l/min Až 3 zadní mechanické okruhy 2 mechanické středové okruhy, joystick Systém Lift-O-Matic nabízí rychlé zvedání a spouštění				
VÝVODOVÝ HŘÍDEL					
	540 / 540E / 1 000 při 1 938 / 1 535 / 1 926 ot/min				
ZADNÍ ZÁVĚS					
	MDC Mechanická regulace závěsu nebo EDC Elektronická regulace závěsu - max. zvedací kapacita 5 000 kg				
KONFIGURACE					
	Mechanický přední závěs s předním PTO nebo elektrohydraulicky řízený s EFH Čelní nakladač STEYR S, nová řada U s rychlospojkami, tlumením vibrací & ochrana před kolizí S-Stop (funkce brzda-spojka)				

¹⁾ ECE R120 odpovídá ISO 14396 a 97/68EC