www.STEYR.cz

# DOKÁŽE VŠE JEDEN TRAKTOR? ABSOLUT(NĚ).

## STEYR ABSOLUT CVT S VÝKONEM AŽ 271 KONÍ

STEYR
TRAKTOREN

Radost se odlišit.

# ABSOLUTNÍ SÍLA

**STEYR Absolut CVT nedělá věci napůl. Poskytuje maximální výkon bez ohledu na to, co je potřeba.**

Ať už na silnici při náročných přepravních operacích, při setí na poli nebo při sekání nekonečně dlouhých luk STEYR Absolut CVT s výkonným šestiválcovým motorem o výkonu až 271 koní a technologií motoru HI-eSCR2, inovativním plynulým převodovým ústrojím S-Control™ CVT a technologiemi precizního zemědělství S-TECH přináší maximální výkon za každé situace.

A vypadá zatraceně dobře.

10 – 11
MOTOR

12 – 13
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ

14 – 15
PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

16 – 17
ZADNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

20 – 21
KABINA

22 – 23
LOKETNÍ OPĚRKA

25
STEYR S-TECH

26
SOUVRAŤOVÝ MANAGEMENT

# ABSOLUT(NĚ) NEJLEPŠÍ. V KAŽDÉM OHLEDU.

Nízká hladina hluku 69 dB(A) pro práci bez stresu a nerušené telefonování.

Až 20 pracovních LED světlometů pro perfektní osvětlení 360°.

Ergonomické ovládání pomocí loketní opěrky s Multicontrollerem.

Zvýšení maximálního výkonu až o 45 k díky PowerPlus.

S-Control™ CVT: plynulé převodové ústrojí s maximální mechanickou účinností.

50 km/h již při úsporných 1 550 $min^{-1}$.

Maximální zvedací síla: vzadu až 10 463 kg, vpředu 5 129 kg.

ABS a patentovaný brzdový systém S-Brake pro maximální bezpečnost obsluhy.

Systém QuickTurn II pro variabilní nastavení počtu otáček volantu.

Perfektní jízdní komfort díky sedadlu Dual-Motion, pneumaticky odpružené kabině a odpružené přední nápravě.

Silný, úsporný a ekologický: šestiválcové motory o výkonu 180 až 271 k splňují emisní normy EU Stupně V.

S-TRONIC pro automatické řízení jízdní strategie.

Aktivní klidová regulace pro zastavení ve svahu bez použití provozních brzd.

Souvraťová automatika Easy-Tronic II pro automatizaci pracovních operací. Nezávislá na čase a dráze.

Čtyřrychlostní vývodový hřídel s režimem Power nebo režimem Eco šetřícím pohonné hmoty.

Nejnovější pneumatiky IF a VF dostupné pro STEYR Absolut CVT.



STEYR Absolut CVT podporuje ISOBUS II a ISOBUS III.

Precizní zemědělství S-Tech: plně automatické otáčení pomocí S-Guide a S-Turn II.

# MÁ ABSOLUT(NĚ) VŠE

**Skvěle vybaven.**

STEYR Absolut CVT je k dispozici celkem ve třech výbavách Power, Exklusiv nebo Kommunal, které přinášejí to nejlepší z řady Absolut CVT.
Můžete si rychle a snadno vybrat výbavu, která padne přímo vám.

Jednotlivé výbavy mohou být změněny ze strany výrobce bez předchozího upozornění. Pro více informací prosím kontaktujte svého autorizovaného dealera.

## POWER

### Evoluce komfortu a výkonu

Přední tříbodový závěs je standardem u výbavy Power. Umožňuje rychlé připojení a odpojení nářadí, čímž zvyšuje produktivitu. Umožňuje připojení dodatečného neseného nářadí.

### Klíčové body

- Elektrohydraulické rozvaděče a hydraulický systém CCLS s kapacitou 154 l/min (na přání 173 l/min)
- 4rychlostní vývodový hřídel
- Na přání pneumatické odpružení kabiny
- Aktivní odpružení přední nápravy
- Přední závěs ve standardu (na přání přední závěs a vývodový hřídel)
- Souvraťová automatika Easy Tronic II pro S-TECH 700 na přání
- Příprava na navigační systémy STEYR S-GUIDE na přání
- ISOBUS II na přání

## EXKLUSIV

### Špičkový výkon a vynikající komfort obsluhy.

Pneumatické odpružení kabiny STEYR je standardem ve výbavě Exklusiv. Přináší jedinečný zážitek v podobě prémiového komfortu, díky němuž se únava obsluhy během dlouhých dní při práci na poli i na silnici snižuje.

### Klíčové body

- Elektrohydraulické rozvaděče a hydraulický systém CCLS s kapacitou 173 l/min
- 4rychlostní vývodový hřídel
- Pneumatické odpružení kabiny ve standardu
- Aktivní odpružení přední nápravy
- Přední závěs s předním TBZ (přední závěs s předním TBZ a vývodovým hřídelem na přání)
- Přední hydraulický závěs
- Souvraťová automatika Easy Tronic II pro S-TECH 700 ve standardu
- Příprava na navigační systémy STEYR S-GUIDE ve standardu
- ISOBUS II nebo III

STEYR
STEYR
6240 ABSOLUT CVT
STEYR

# MŮŽETE SI KOUPIT LOAJÁLNOST? ABSOLUT(NĚ).

Spolehlivé technologie.

# ABSOLUTNÍ VÝKON.

**Klíčové vlastnosti**

- 6válcový motor s turbodmychadlem a chladičem plnicího vzduchu
- Objem motoru 6,7 l
- Jmenovitý výkon: 180 - 241 k
  Max. výkon s funkcí PowerPlus: 224 - 271 k
- Vysoký maximální točivý moment až 1 160 Nm
- Technologie HI-eSCR2 plnící emisní normu EU Stage V
- Řízení motoru a převodového ústrojí S-TRONIC
- Motor je plně kompatibilní s palivy HVO (biosyntetická nafta)
- Zvýšení točivého momentu o 46 %
- Prodloužené servisní intervaly motoru (750 motohodin)
- Reverzní ventilátor
- Výfuková brzda motoru
- Palivová nádrž o objemu 390 litrů pro práci po celý den

**6,7 litrový turbodiesel**

Pod kapotou traktoru STEYR Absolut CVT se ukrývá osvědčený 6válcový NEF motor se zdvihovým objemem 6,7 litru od společnosti FPT Industrial přinášející jmenovitý výkon 180 až 241 k. Každý model disponuje navýšením výkonu o 45 koní, které je dostupné při práci s vývodovým hřídelem nebo při rychlosti nad 15 km/h. Díky unikátnímu patentovanému systému emisí snadno splňuje emisní normy EU Stage V.

# DŮVĚRA JE SKVĚLÁ. S-TRONIC JE LEPŠÍ.

**Vlastní nastavení S-TRONIC:**
individuálně nastavuje plynulé převodové ústrojí S-ControlTM CVT podle vašich aktuálních operací.

**Klíčové vlastnosti**

- Plynule z 0 na 50 km/h
- 40 nebo 50 km/h při snížených otáčkách motoru
- 4 body 100% mechanické účinnosti
- Aktivní klidová regulace
- Dvouspojková technologie (DKT)
- Funkce Kick-Down
- Management řízení motoru a převodového ústrojí S-Tronic
- Plynulé převodové ústrojí CVT
  - Zrychlení/zpomalení
  - Reverzace
  - Pohyb pedálu
  - Odezva točivého momentu motoru

**Plynulé převodové ústrojí S-Control™ CVT**

Maximální točivý moment při minimální spotřebě pohonných hmot, elektronické řízení, které umožňuje ještě rychlejší změnu směru jízdy, a aktivní klidová regulace pro bezpečné zastavení při velkém stoupání: CVT převodovka S-Control™ s plynulou změnou převodového poměru je nejdůležitější prvek ve věci komfortu a efektivity.



**Plně vybaven**

Přední tříbodový závěs STEYR se zvedací kapacitou 5 129 kg si poradí i s tím největším nářadím. Přední vývodový hřídel dosahuje 1 000 ot/min již při otáčkách motoru 1 895 $min^{-1}$, což přináší optimální poměr výkonu a účinnosti.

Připojení nářadí  je nyní ještě bezpečnější a jednodušší díky volnému přístupu k ovladačům. Volitelná kamera poskytuje perfektní viditelnost na nářadí při práci přímo z kabiny.

**Přední tříbodový závěs**

- Maximální zvedací kapacita 5 129 kg
- Ve standardu 7pólová zásuvka a 40 A konektor
- Externí ovládací prvky pro bezpečné připojení

**Lepší přehled:**
Přední kamera modelu STEYR Absolut CVT je namontována přímo nad předním závěsem a poskytuje širokoúhlý výhled.

**Přední vývodový hřídel**

- Perfektně integrovaný přední vývodový hřídel s 1 000 ot/min
- Managament předního vývodového hřídele
- Progresivní pozvolný rozjezd
- Elektrohydraulické zvedání při zatížení

**Vždy dobře využitelný**

STEYR Absolut CVT je vybaven hydraulickým systémem, který je založen na axiálním čerpadlu s výkonem až 173 l/min, a až 8 nezávislými rozvaděči vnějších okruhů hydrauliky, které mohou být nastaveny individuálně. To zaručuje vynikající odezvu na všechna připojená nářadí. Horní závěs poskytuje větší stabilitu při připojení těžkého nářadí a zároveň poskytuje obsluze možnost kontroly přímo z kabiny. Zadní vývodový hřídel je dostupný dvou nebo čtyřrychlostní.

**Zadní závěs**

- Zvedací kapacita až 10 463 kg
- Vylepšený horní závěs pro lepší stabilitu a indikátor pozice
- Hydraulický systém CCLS s kapacitou hydrogenerátoru až 173 l/min
- Regulace zvedacího ústrojí (EHR)
- Ride Control - dynamické tlumení vibrací
- Až osm rozvaděčů vnějších okruhů hydrauliky (pět na zádi, tři mezinápravové)
- Deska Power Beyond

**Snadné ovládání:**
Externí ovládací prvky na obou blatnících pro komfortnější připojení nářadí.

**Zadní vývodový hřídel**

- Elektrohydraulické spouštění při zatížení
- Management zadního vývodového hřídele
- Progresivní pozvolný rozjezd
- Externí ovládací prvky na obou zadních blatnících
- Vývodový hřídel s otáčkami:
  540E/1 000 nebo 1 000/1 000E
  nebo 540/540E/1 000/1 000E

**Absolutní komfort**

Štíhlá kapota poskytuje optimální výhled na pracovní plochu. STEYR Absolut CVT zaručuje perfektní viditelnost i na závěs a zadní nářadí. Vyhřívanými širokoúhlými teleskopickými zrcátky můžete pohodlně sledovat i širokozáběrové stroje. Střešní okno zaručuje ničím nerušený výhled na čelní nakladač. Nově umístěný stěrač stírá o 60 % více plochy ve srovnání s předchozími modely.

**Dokonalá viditelnost. Ve dne i v noci.**

Perfektní a ničím nerušený výhled kolem traktoru díky panoramatické 4sloupkové kabině s velkými okny, střešnímu oknu poskytujícímu maximální rozhled a jednomu velkému čelnímu sklu. Balíček pracovních LED světlometů zajišťuje jedinečnou viditelnost i v noci. Standardní výbava zahrnuje 6 pracovních LED světlometů vepředu na střeše a dalších 6 vzadu, a 4 LED světlomety na kapotě. Na přání je možné přidat 4 LED světlomety - jeden na každý sloupek kabiny. Intenzita světla jednotlivých světlometů 2 000 lumenů dělá z noci den a zajišťuje přesnou a efektivní práci.

**Klíčové vlastnosti**

- 4sloupková kabina
- Střešní okno s vysokou viditelností
- Sluneční clona na čelním i zadním skle
- Až 20 pracovních LED světlometů
- Vpředu integrovaná kamera pro lepší viditelnost při práci s nářadím



**Perfektní pracovní klima**

Kabina modelu STEYR Absolut CVT nabízí pracovní prostředí, na které se můžete plně spolehnout za všech situací: nízká hladina hluku pouhých 69 dB(A), ergonomické sedadlo a nastavitelný volant, skvěle nastavitelná klimatizace a naše prémiové pneumatické odpružení kabiny, aktivní odpružení přední nápravy a sedadlo Dual-Motion pro maximální komfort obsluhy.

**Klíčové vlastnosti**

- Nízká hladina hluku 69 dB(A)
- Mechanické nebo pneumatické odpružení kabiny
- Automatická klimatizace
- Rádio DAB s prémiovými reproduktory
- Handsfree
- Držák na tablet nebo telefon s elektrickými zásuvkami
- Chladnička

## Deluxe

- Sedadlo řidiče Dual-Motion se systémem dynamického tlumení
- Vyhřívání sedadla
- Otočná opěrka hlavy
- Pasivní odvětrávání pomocí zásobníku s aktivním uhlím
- Kožený volant
- Kobereček

## Active Luxury

Rozdíly oproti výbavě Deluxe

- Kožené sedadlo řidiče Maximo-Evolution
- Chlazení sedadla
- Aktivní odpružení s automatickým nastavením
- Kožené sedadlo spolujezdce

**Všechno pod kontrolou**

V komfortní kabině modelů STEYR Absolut CVT máte vše pod kontrolou. Ve středu loketní opěrky s Multicontrollerem se nachází panel intuitivního ovládání (ICP) - inteligentní rozvržení klíčový funkcí, které umožňují obsluze získat ze STEYR Absolut CVT to nejlepší.

**Rychle přístupné menu**
12 volně programovatelných přehledů menu na monitoru S-TECH 700 umožňuje rychlý přístup ke klíčovým funkcím modelu STEYR Absolut CVT. Snadný přístup a ještě pohodlnější nastavení.

**Volně konfigurovatelný**
Loketní opěrka s Multicontrollerem je vybavena konfiguračními tlačítky, která mohou být nastavena pomocí monitoru S-TECH 700. To obsluze umožňuje ergonomicky ovládat funkce STEYR Absolut CVT a ISOBUS pouze jednou rukou.

## Loketní opěrka Multicontroller

- Dotykový monitor S-TECH 700
- Ergonomické ovládání pomocí páky Multicontroller
- Joystick a ovládací páka pro vnější hydraulické okruhy
- Ovládání vývodového hřídele
- ICP - panel intuitivního ovládání
- ECO-Drive™ - duální ruční plyn pro nastavení ekonomiky
- Ovládání hydraulického systému
- Ovládání ISOBUS Aux-N

**Široké možnosti pro připojení**
Usnadňuje připojení kloubového hřídele k vývodovému hřídeli.

**Automatický etážový závěs**
Spojka tažného zařízení se otevírá přímo z kabiny.

**Kulový závěs K80**
Ideální pro těžké přepravní operace.

**Aktivní odpružení přední nápravy**

Zajišťuje větší pohodlí, lepší trakci a bezpečnost.

**Klíčové vlastnosti**

- Automatický pohon všech kol a uzávěrka diferenciálu
- Aktivní odpružení přední nápravy
- Různé typy přípojení pro různé přepravní operace
- Kombinace pneumatik a ráfků pro každou operaci

**Pracujte precizněji se STEYR S-TECH**

Správný krok pro profesionální farmáře a zemědělské podniky - GPS ve spojení s kompletním pokrytím RTK+ sítě poskytuje přesnou polohovou navigaci a řízení. Navigační systém garantuje 100% pokrytí sítě a využívá revoluční technologii xFill k překlenutí ztrát signálů až po 20 minut. To se promítá především při práci na poli s přesností na 1,5 cm. Navigační systémy S-TECH snižují pracovní zátěž obsluhy a zároveň šetří provozní náklady. Jednoduše řečeno: S-TECH šetří váš čas a peníze.

**Se STEYREM zůstanete vždy na správné stopě**

Vedení stopy, správa dat, komunikace mezi připojenými nářadím a traktorem pomocí funkce ISOBUS a mnoho dalšího - STEYR Absout CVT pracuje nejen tvrdě, ale také přesně. Tím se značně zvyšuje produktivita a rentabilita.

**Klíčové vlastnosti**

- Základní řešení signálu RTX
- Na přání vysoce přesná síť RTK+ s přesností až 1,5 cm
- Překlenutí ztráty signálu xFill po dobu až 20 minut
- Dotykový monitor S-TECH 700
- Kompatibilní s ISOBUS II a ISOBUS III
- Integrovaný systém automatického řízení S-GUIDE
- Funkce S-Turn II pro automatické otáčení na souvrati

**Perfektní otáčení**

Souvraťová automatika Easy-Tronic II je navržena pro maximální úlevu obsluhy při otáčení na souvrati a při dalších pracovních úkonech. Technologie S-TURN II v kombinaci s Easy-Tronic II zajišťuje kompletní automatizaci pracovních operací. Řízení, poloměr otáčení, rychlost a ovládání nářadí jsou automatizovány a optimalizovány během práce. To vede k vyšší efektivitě a většímu pohodlí.

## EASY-TRONIC II a S-TURN II

- Plná automatizace pracovních procesů
- Během pracovních operací nebo stání můžete nahrávat a programovat
- Možnost programování - záleží na čase - vzdálenosti a zahájení pracovního úkonu
- Zapnutí sekvencí pomocí Multicontrolleru, monitoru S-TECH 700 nebo panelu intuitivního ovládání (ICP)
- S-TURN II pro automatické otočení na souvrati
- Kompatibilní s ISOBUS II a III

## ISOBUS a STEYR Absolut CVT

Funkce ISOBUS II a III můžete pohodlně ovládat pomocí monitoru S-TECH 700, tím odpadá potřeba druhého displeje v kabině.

Pomocí ISOBUS III může připojené nářadí ovládat určité funkce traktoru STEYR Absolut CVT jako je jízda dopředu a hydraulický systém. Díky tomu dochází k maximalizaci produktivity a zajištění plynulosti pracovních operací během dlouhých dní.



STEYR
6240 AMPLIUP

# EXISTUJE TRAKTOR, NA KTERÝ SE MŮŽETE VŽDY SPOLEHNOUT? ABSOLUT(NĚ).

STEYR traktory

| Model | Převodové ústrojí | Motor | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **S-Control™ CVT** Převodové ústrojí s plynulým řazením pro rychlost jízdy 0–50 km/h ECO nebo 0–40 km/h ECO | **Max. výkon motoru** ECE R120[1] PowerPlus[2] [kW/k]<br>**Jmenovitý výkon** ECE R120[1] PowerPlus[2] [kW/k] | **Max. výkon motoru** ECE R120[1] [kW/k]<br>**Jmenovitý výkon** ECE R120[1] [kW/k] | **Otáčky motoru** při max. výkonu motoru [min$^{-1}$]<br>**Jmenovité otáčky motoru** [min$^{-1}$] | **Max. točivý moment** s PowerPlus[2] [Nm při 1500 min$^{-1}$]<br>**Max. točivý moment** [Nm při 1500 min$^{-1}$] | **Převýšení točivého momentu OECD** Standard/ PowerPlus[2] [%] |
| 6185 ABSOLUT CVT | ■ | 165/224<br>159/216 | 147/200<br>132/180 | 1 800–1 900<br>2 200 | 940<br>840 | 46/44 |
| 6200 ABSOLUT CVT | ■ | 180/245<br>174/237 | 162/220<br>147/200 | 1 800–1 900<br>2 200 | 1 035<br>930 | 46/44 |
| 6220 ABSOLUT CVT | ■ | 191/260<br>185/252 | 177/241<br>162/220 | 1 800–1 900<br>2 200 | 1 100<br>1 000 | 42/44 |
| 6240 ABSOLUT CVT | ■ | 199/271<br>191/260 | 192/261<br>177/241 | 1 800–1 900<br>2 200 | 1 160<br>1 100 | 44/40 |

| | Hydraulický systém | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Regulace zvedacího ústrojí EHR** s dynamickým tlumením Ride Control | **Max. výkon hydraulického systému** s řízením tlaku/průtoku Load Sensing<br>**1:** 154 l/min<br>**2:** 173 l/min | **Max. pracovní tlak** [bar] | **Max. zvedací síla zadního tříbodového závěsu** [kg] | **Přídavné rozvaděče vnějších okruhů hydrauliky** | |
| | | | | **vzadu, lze nakonfigurovat až 5**<br>elektrické | **mezinápravové, až 3**<br>elektrické | |
| 6185 ABSOLUT CVT | ■ | ■ 1 / □ 2 | 210 | 10 463 | □ | □ |
| 6200 ABSOLUT CVT | ■ | ■ 1 / □ 2 | 210 | 10 463 | □ | □ |
| 6220 ABSOLUT CVT | ■ | ■ 1 / □ 2 | 210 | 10 463 | □ | □ |
| 6240 ABSOLUT CVT | ■ | ■ 1 / □ 2 | 215 | 10 463 | □ | □ |

| Model | Brzdy | | Pneumatiky | Hmotnost |
|---|---|---|---|---|
| | **ABS** | Brzdové kotouče v olejové lázni, hydraulicky ovládané / Brzda všech kol s Opti-Stop / Dvouokruhový vzduchový brzdový systém / Patentovaný brzdový systém S-Brake | **Max. pneumatiky**<br>přední<br>zadní | **Min. hmotnost** [kg]<br>**Přípustná celková hmotnost** [kg] |
| 6185 ABSOLUT CVT | □ | ■ / □ / □ / □ | 600/60R30<br>710/60R42 | 7 300<br>14 000 |
| 6200 ABSOLUT CVT | □ | ■ / □ / □ / □ | 600/60R30<br>710/60R42 | 7 300<br>14,000 |
| 6220 ABSOLUT CVT | □ | ■ / □ / □ / □ | 600/60R30<br>710/60R42 | 7 300<br>14 000 |
| 6240 ABSOLUT CVT | □ | ■ / □ / □ / □ | 600/60R30<br>710/60R42 | 7 300<br>14 000 |

■ Standardně □ Na přání

## Vývodový hřídel

| Vznětový motor Common Rail s technologií HI-eSCR2, 24 ventily, turbodmychadlem a mezistupňovým chladičem, splňuje emisní normu EU Stage V Počet válců/zdvihový objem [cm³] | Palivová nádrž Diesel/AdBlue [l] | Elektrohydraulická aktivace s řízením pozvolného rozběhu<br>Otáčky vývodového hřídele [ot/min]<br>**1:** 540E/1 000<br>**2:** 1,000/1 000E<br>**3:** 540/540E/1 000/1 000E | Otáčky motoru [min⁻¹]<br>**1:** 1 569/1 893<br>**2:** 1 893/1 700<br>**3:** 1 931/1 598/1,912/1,583 | Typ vývodového hřídele | Otáčky předního vývodového hřídele* 1 000 při otáčkách motoru 1 895 [min⁻¹] |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 728 | 390/48 | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 | 1 3/8" 21-drážek<br>1 3/8" 6-drážek<br>1 3/4" 20-drážek | ☐ |
| 6/6 728 | 390/48 | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 | 1 3/8" 21-drážek<br>1 3/8" 6-drážek<br>1 3/4" 20-drážek | ☐ |
| 6/6 728 | 390/48 | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 | 1 3/8" 21-drážek<br>1 3/8" 6-drážek<br>1 3/4" 20-drážek | ☐ |
| 6/6 728 | 390/48 | 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 | 1 3/8" 21-drážek<br>1 3/8" 6-drážek<br>1 3/4" 20-drážek | ☐ |

## Pohon všech kol

| Typ zadního závěsu<br>Kat. III s rychloupínací koncovkou | Integrovaný přední závěs* max. zvedací síla [kg] | Elektrohydraulické spínání pohonu všech kol |
|---|---|---|
| ■ | 5 129 | ■ |
| ■ | 5 129 | ■ |
| ■ | 5 129 | ■ |
| ■ | 5 129 | ■ |

## Přední náprava/řízení

| Aktivní systém odpružení přední nápravy | Systém řízení<br>hydraulický, se snímáním zatížení / nastavitelná výška a sklon | Natáčení předních kol při rozchodu kol³ 1 829 mm [°] | Min. poloměr otáčení³ při rozchodu kol 1 829 mm [m] |
|---|---|---|---|
| ■ | ■ | 55 | 6,1 |
| ■ | ■ | 55 | 6,1 |
| ■ | ■ | 55 | 6,1 |
| ■ | ■ | 55 | 6,1 |

## Rozměry

**Max. délka [mm]**
5 467
**Min. šířka [mm]**
2 476

**Výška [mm]**
3 068

**Rozvor [mm]**
2 884

**Rozchod kol přední/zadní [mm]**
1 538 min. – 2 260 max./
1 530 min. – 2 230 max.

* Podle specifických národních zákonných předpisů a specifikací
[1] ECE R120 odpovídá ISO 14396 a 97/68EC [2] Power Plus je k dispozici na základě definovaných předpokladů pro přepravní operace a vývodový hřídel
[3] se standardními pneumatikami [4] jiné pneumatiky na vyžádání

Vaše adresa:

STEYR TRAKTOREN

**www.STEYR.cz**

**AGRI CS a.s.**, Hybešova 14, Hustopeče
Ing. Zdeněk Musil, mob.: +420 601 321 697, e-mail: zdmusil@agrics.cz
Výhradní dovozce STEYR do ČR.